

Inhaltsverzeichnis

1. Beleuchtung.....	2
2. Granitpoller	3
3. Sitzbänke	4
• Wetz 2000-S	4
• Sitzbank VERSO.....	5
4. Papierkorb	6
5. Hundetoilette und Tütenspender.....	7
6. Bordsteineinlauf	8

1. Beleuchtung



Sigma 731 FS PRO 24W 3000K AS-01

- Technische LED-Straßenleuchte für Aufsatz-o. Ansatzmontage
- Integriertes Basic 3G LED Modul mit innovativer passiver Entwärmung
- Lichtlenkung über hocheffiziente PMMA Linsen mit Mehrfachüberlagerungstechnik
- Straßenoptik -asymmetrisch medium breitstrahlende Lichtverteilung (AS-ME)
- Geräteträger und Haube aus Aluminiumguß und Aluminium (bestens recyclingfähig)
- Abdeckung flach aus Sicherheitsglas, Stoßfestigkeitsgrad IK 08
- Leuchtenneigung wahlweise einstellbar für Aufsatzmontage 0°/5°/15°, Ansatzmontage 0°/10°/15°, zur optimalen und individuellen Ausleuchtung des Verkehrsraums, kein Licht über 90° durch flache Abdeckung, Mastarretierschraubenaus rostfreiem Stahl
- asymmetrische Lichtlenkung über Aluminiumreflektor für breitstrahlende Lichtverteilung gem. DIN EN 13201, hergestellt nach DIN VDE 0711, alle elektrischen Bauteile mit VDE und ENEC Zeichen
- LED-Kühlkörper ist konzipiert für eine optimale Betriebstemperatur
- LED Modul und LED-Treiber unabhängig voneinander austauschbar

2. Granitpoller



Granitpoller

- Hellgrau, Oberfläche fein gestockt, Kopf gerundet
- Durchmesser 40 cm, Höhe 120 cm (auch Wunschmaß möglich)

3. Sitzbänke

- Wetz 2000-S



- Bohlen aus Hartholz naturbelassen oder Kunststoff, verschraubt mit Edelstahlschrauben
- Sitz- und Lehnteil aus Rundrohr, mit seitlichen Konsolen verschraubt

- Sitzbank VERSO



- Sitzbank mit Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche mit FSC®-Jatoba-Holzbelattung, unbehandelt - alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Sitztiefe: 500mm, Banksegment: 90°, Befestigungsart: zum Aufdübeln
- Oberfläche Auflage: unbehandelt
- Material Unterkonstruktion: Stahl
- Material Auflage: Holz
- Höhe: 450mm
- Breite: 2120mm

4. Papierkorb



Modell “Frog”

- Zylindrischer Abfallbehälter Frog/ Runge mit 55 L Fassungsvermögen
- komplett feuerverzinkt
- rückwärtig formschlüssig integrierte Rechtecksäule 70/ 40 mm zur Punktfundamentierung
- Korpus automatisch ausschwenkend (Arretierung bei ca. 35°), separat abnehmbar und im Bogen nach unten ausgeschnitten
- Abdeckung aus 5 mm dickem Stahl zu der Einwuröffnung hochgekantet
- Einwurf von übergroßem Müll durch Prallblech verhindert
- Zylinder mit 1,75 mm, Rechteckrohrführung im Korpus mit 2 mm Wandung
- Selbstschließendes 8 mm Dreikant-Schnappschloss

5. Hundetoilette und Tütenspender



Modell **“RETRIEVER”**

Konstruktion:

aus Stahlblech, mit
Tütenspender für 750
Hundekottüten und
Abfallbehälter, mit
feuerverzinktem
Innenbehälter (Tütenspender
mit Edelstahl-Piktogramm)

Oberfläche / Farbe:

alle Stahlteile feuerverzinkt
und pulverbeschichtet in
Standardfarben nach Wahl

Befestigungsart:

mit Rohrbogenständer zum
Einbetonieren, empfohlene
Einbautiefe 350 mm bzw.
zum Aufdübeln

Entriegeln / Entleeren:

Tütenspender und
Abfallbehälter abschließbar
mittels Dreikantschloss,
Lieferung inkl.
1 Dreikantschlüssel,
Innenbehälter kann zum
Entleeren entnommen
werden

Inhalt Abfallbehälter:

20Liter

6. Bordsteineinlauf



Beton Bordsteineinlauf (mit BEGU Abdeckung)

- Abmessungen e = 440 / c x d = 600x710 / h = 260 (Beispiel)
- Klasse B 125 / Gewicht 125 kg/Stk.